



L'ÉTIQUETTE-ÉNERGIE FENÊTRES

Société 4B AG
an der Ron 7
6281 Hochdorf

Modèle NF1lux xt

Type de verre Silverstar EUROWHITE TRIII E

N° d'enregistrement 0505-0301

Indications de production pour la fenêtre de référence 1,55 × 1,15 m

Cadre en projection


latéral 17 mm
haut 17 mm
bas 64 mm
partie du milieu 99 mm
quotité du verre 84.9 %

indication du système

la valeur du cadre U_f 1.088 W/m²K
perméabilité à l'eau catégorie E900
Perméabilité à l'air catégorie 4

VITRAGE

Type Silverstar EUROWHITE TRIII E
Verre U_g 0.6 W/m²K
valeur g 67 %
Intercalaires Ψ_g 0.028 W/mK



FENÊTRE

valeur U U_w 0.79 W/m²K

Éfficacité énergétique $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.353

Valeur U énergétiquement équivalente

Les indications doivent être examinées par la commission d'expert.


La construction de fenêtre peut être marquée avec l'étiquette énergie pour le marché Suisse.

Bachenbülach, 15. 6. 2016
Association suisse des fabricants
de fenêtres et de façades FFF

Directeur

Dietikon, 15. 6. 2016
Centrale Suisse
Fenêtres et Façades CSFF

Directeur





L'ÉTIQUETTE-ÉNERGIE FENÊTRES

Société 4B AG
an der Ron 7
6281 Hochdorf

Modèle NF1lux xt

Type de verre Silverstar ZERO Eplus

N° d'enregistrement 0505-0302

Indications de production pour la fenêtre de référence 1,55 × 1,15 m

Cadre en projection	indication du système
latéral 17 mm	la valeur du cadre U_f 1.088 W/m ² K
haut 17 mm	perméabilité à l'eau catégorie E900
bas 64 mm	Perméabilité à l'air catégorie 4
partie du milieu 99 mm	
quotité du verre 84.9 %	

VITRAGE

Type Silverstar ZERO Eplus

Verre U_g 0.6 W/m²K

valeur g 53 %

Intercalaires Ψ_g 0.028 W/mK



FENÊTRE

valeur U U_w 0.79 W/m²K

Éfficacité énergétique $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.115

Valeur U énergétiquement équivalente

Les indications doivent être examinées par la commission d'expert.

La construction de fenêtre peut être marquée avec l'étiquette énergie pour le marché Suisse.

Bachenbülach, 15. 6. 2016
Association suisse des fabricants
de fenêtres et de façades FFF

Directeur

Dietikon, 15. 6. 2016
Centrale Suisse
Fenêtres et Façades CSFF

Directeur





L'ÉTIQUETTE-ÉNERGIE FENÊTRES

Société 4B AG
an der Ron 7
6281 Hochdorf

Modèle NF1lux xt

Type de verre Silverstar TRIII E

N° d'enregistrement 0505-0303

Indications de production pour la fenêtre de référence 1,55 × 1,15 m

Cadre en projection	indication du système
latéral 17 mm	la valeur du cadre U_f 1.088 W/m ² K
haut 17 mm	perméabilité à l'eau catégorie E900
bas 64 mm	Perméabilité à l'air catégorie 4
partie du milieu 99 mm	
quotité du verre 84.9 %	

VITRAGE

Type Silverstar TRIII E

Verre U_g 0.7 W/m²K

valeur g 62 %

Intercalaires Ψ_g 0.027 W/mK



FENÊTRE

valeur U U_w 0.87 W/m²K

Éfficacité énergétique $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.187

Valeur U énergétiquement équivalente

Les indications doivent être examinée par la commission d'expert.

La construction de fenêtre peut être marquée avec l'étiquette énergie pour le marché Suisse.

Bachenbülach, 15. 6. 2016
Association suisse des fabricants
de fenêtres et de façades FFF

Directeur

Dietikon, 15. 6. 2016
Centrale Suisse
Fenêtres et Façades CSFF

Directeur

Notre compétence: la fenêtre
www.fff.ch



look out to the future



SZFF
CSFF