



ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller 4B AG
an der Ron 7
6281 Hochdorf

Produkt Neubaufenster NF1 lux xt
Glastyp Silverstar EUROWHITE TRIII E
Reg.-Nr. 0505-0301


Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m

Rahmen in Projektion
seitlich 17 mm
oben 17 mm
unten 64 mm
Mittelpartie 100 mm
Glasanteil 84.9 %

Systemangaben
U-Wert Rahmen U_f 1.088 W/m²K
Schlagregendichtheit Klasse E900
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

GLAS

Typ Silverstar EUROWHITE TRIII E
Glas U_g 0.6 W/m²K
g-Wert 67 %
Glasrand Ψ_g 0.028 W/mK



FENSTER

U-Wert U_w 0.79 W/m²K

Energieeffizienz $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.353

Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.


Bachenbülach, 15. 6. 2016
Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 15. 6. 2016
Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF

Geschäftsführer

Kompetent für Fenster
www.fff.ch



look out to the future



SZFF
CSFF



ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller 4B AG
an der Ron 7
6281 Hochdorf

Produkt Neubaufenster NF1 lux xt
Glastyp Silverstar ZERO Eplus
Reg.-Nr. 0505-0302


Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m

Rahmen in Projektion
seitlich 17 mm
oben 17 mm
unten 64 mm
Mittelpartie 100 mm
Glasanteil 84.9 %

Systemangaben
U-Wert Rahmen U_f 1.088 W/m²K
Schlagregendichtheit Klasse E900
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

GLAS

Typ Silverstar ZERO Eplus
Glas U_g 0.6 W/m²K
g-Wert 53 %
Glasrand ψ_g 0.028 W/mK



FENSTER

U-Wert U_w 0.79 W/m²K

Energieeffizienz $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.115

Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.


Bachenbülach, 15. 6. 2016
Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 15. 6. 2016
Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF

Geschäftsführer

Kompetent für Fenster
www.fff.ch



look out to the future



SZFF
CSFF



ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller 4B AG
an der Ron 7
6281 Hochdorf

Produkt Neubaufenster NF1 lux xt
Glastyp Silverstar TRIII E
Reg.-Nr. 0505-0303


Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m

Rahmen in Projektion
seitlich 17 mm
oben 17 mm
unten 64 mm
Mittelpartie 100 mm
Glasanteil 84.9 %

Systemangaben
U-Wert Rahmen U_f 1.088 W/m²K
Schlagregendichtheit Klasse E900
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

GLAS

Typ Silverstar TRIII E
Glas U_g 0.7 W/m²K
g-Wert 62 %
Glasrand Ψ_g 0.027 W/mK



FENSTER

U-Wert U_w 0.87 W/m²K

Energieeffizienz $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.187
Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.

Bachenbülach, 15. 6. 2016
Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 15. 6. 2016
Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF

Geschäftsführer

